

## Platzhalter in der Recherchemaske

- \* der Stern (Jokerzeichen) wird als Platzhalter für **eine beliebige Anzahl von Zeichen** gebraucht.
- wird einem Recherchebegriff ein Minuszeichen vorangestellt, werden die Adressen gesucht, die den Begriff **nicht enthalten**.
- = findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld **genau** dem vorgegebenen Eintrag entspricht.
- > findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld **größer** als der vorgegebene Eintrag ist.
- >= findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld **größer oder gleich** dem vorgegebenen Eintrag ist.
- < findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld **kleiner** als der vorgegebene Eintrag ist.
- <= findet alle Adressen, deren Eingabe im Recherchefeld **kleiner oder gleich** dem vorgegebenen Eintrag ist.
- () findet alle Adressfelder (Textfelder), **die leer sind** bzw. keinen Inhalt aufweisen.
- ? ist ein Platzhalter **für ein einzelnes beliebiges Zeichen**.

### Beispiele:

#### Recherche in Textfeldern:

- PLZ : ???? findet alle Adressen, die in dem Postleitzahlenbereich genau **4-stellig** sind.
- Ma?er findet alle entsprechende Namen, deren drittes Zeichen unbekannt ist, z.B. Maier, Mauer, Maler, Maser.
- \*mann findet alle Inhalte, die mit *mann* enden: Hausmann, Spielmann, Zimmermann, Amann.
- \*möbel\* findet alle Inhalte, die den Begriff *möbel* enthalten: Garten**möbel** Müller, **Möbel**haus Maier, Berm**möbel**heim, Schulzes **Möbel**.
- () findet alle Textfelder in den Adressen, deren Feld *nicht* leer ist

#### Recherche in einem Datumsfeld:

- \*.10.\* findet alle Termine, die im Oktober erfasst wurden
- \*.\*.2009 findet alle Termine, die im Jahr 2009 erfasst wurden
- <1.4.2010 findet alle Termine, die vor dem 1.4.2010 erfasst wurden
- =20.2.2010 findet alle Termine, die genau am 20.02.2010 eingetragen wurden